

Teknisk mærkeblad

Lavtox Skimmel



Type:	Grundingsmiddel, der holder overfladen fri for angreb af skimmelsvampe. – PR-nr. 4102507
Anvendelse:	Til forebyggelse af skimmel m.m. på diverse overflader (loft, mur, gulv, træ, tapet m.m.).
Fortynding:	Produktet er klar til brug og skal dermed ikke fortyndes.
Farve:	Farveløs
Opbevaring:	Lavtox Skimmel skal opbevares frostfrit
Holdbarhed:	2 – 3 år i uåbnet emballage.
Forbehandling:	Hvis der allerede er opstået misfarvning og vækst af skimmelsvampe, bør den angrebne overflade desinficeres eller vaskes med Lavtox Skimmelrens inden påføring af Lavtox Skimmel.
Forbrug:	5-10 m ² /ltr. Afhængig af ind sugning.
Påføring:	Produktet påføres med svamp, pensel eller rulle. Behandlingen gentages til overfladen fremstår ensartet og mættet dog uden at der dannes laklag. Genbehandling normalt 1-2 gange årligt eller efter behov. Omrystes før brug.
Rengøring:	Værktøj, pletter på tøj m.m. rengøres med vand.
Værnemidler:	Pensel/rulle: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller. Sprøjte: Beskyttelsesdragt, PU-handsker og ansigtsskærm, samt A2P3 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde. Slibning: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller, samt P2 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde. For yderligere information se produktinformation og sikkerhedsdatablad på www.lavtox.dk
SIK-blad:	Findes på www.lavtox.dk eller ved henvendelse hos forhandler.
Emballage:	2½, 5, 10 og 20 liter dunk.
MAL kode:	Kodenummer (1993): 00-1.
VOC:	VOC-MAX: 15 g/l, VOC-GRÆNSEVÆRDI (A/f (VB)): 130 g/l.
Producent:	KRS ApS, Mandal Allé 9A, 5500 Middelfart.
Hovedforhandler teknisk service:	lavTOX, Mandal Allé 9A, 5500 Middelfart. Tlf. 75 82 50 33